

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Chodnik w m. Psary od km 28+149 do km 30+135

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. Urobku na odl. Do 1 km sam. samowylad.	m <sup>3</sup>	39,6		
2.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	116		
3.	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego gruntem stabilizowanym cementem o Rm+2,5Mpa, warstwa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	228		
4.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, gr. 25cm	m <sup>2</sup>	228		
5.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	116		
6.	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	174		
7.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	228		
8.	D-03.02.01	Kanały z rur betonowych i żelbetonowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400mm	m	120		
9.	D-03.02.01	Przepusty rurowe- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	4		
10.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1870		
11.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1870		

12.	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	2250		
13.	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2250		
14.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami- rury betonowe o średnicy 40cm	m	18		
15.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt.	6		
16.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	216		
17.	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, gr. 18cm	m2	555		
18.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	555		
19.	D-03.02.01	Studzienki ścieków Ø500 z osadnikiem bez syfonu	szt.	45		
20.	D-03.02.01	Przykanalik z rur PCV łączących na wcisk śr. 160mm	m	135		
					<b>RAZEM</b>	
					<b>VAT 22%</b>	
					<b>OGÓLEM</b>	